

Kundenmerkblatt für die Fahrzeugfolierung



FRESHDESIGN

ERFOLGREICH WERBEN

Wir möchten, dass Sie lange Freude an Ihrer Fahrzeugfolierung haben. Daher haben wir für Sie die wichtigsten Punkte auf diesen Seiten zusammengefasst. Bitte halten Sie sich strikt daran. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Vor der Folierung Ihres Fahrzeugs

Bitte bringen Sie Ihr Fahrzeug nur im sauberen Zustand zu uns. Lassen Sie es bitte am Vortag in einer Waschanlage waschen, damit sich die Restfeuchte über die Nacht verflüchtigt.

Wichtige Hinweise für das Waschen in der Waschanlage:

- **keine Handwäsche**
- **nur Bürstwäsche**
- **kein Wachs**
- **nicht polieren**

Ungewaschene Fahrzeuge lassen wir reinigen. Der Aufwand wird gegen eine Kostenpauschale zusätzlich in Rechnung gestellt.

Kosten PKW: 35,00 EUR / Anhänger: 35,00 EUR

Transporter: 50,00 EUR / LKW/Busse: 75,00 EUR

Nach der Folierung

Folien für Scheibentönungen sollten mindestens 5 – 7 Tage trocknen. Fahren Sie 14 Tage nach der Folierung nicht in die Waschstraße. Parken Sie wenn möglich trocken und warm. Das Verwenden von Politur ist maximal 3 Wochen nach der Folierung möglich. Die Politur sollte kein Teflon, Wachs oder Sikikon enthalten.

Verwendete Folie

Für Ihre Folierungen verwenden wir ausschließlich qualitativ hochwertige Hochleistungsfolien von namhaften Herstellern wie beispielsweise Orafol, 3M, Avery oder Arlon. Die Fahrzeugfolien weisen je nach Hersteller und Folientyp unterschiedliche Haltbarkeiten zwischen 5 und 10 Jahren aus. Dies bezieht sich in der Regel auf den Außeneinsatz und die entsprechende UV-Stabilität. Aus Erfahrung wissen wir allerdings, dass viele Folien die mindestangegeben der Hersteller bei weitem übertreffen.

Kundenmerkblatt für die Fahrzeugfolierung



FRESHDESIGN

ERFOLGREICH WERBEN

Veränderung der Folie

Es ist normal, dass es bei einigen Folien (z.B. bei vielen Rottönen) nach 2 bis 4 Jahren zu leichten Farbveränderungen bzw. Aufhellungen kommen kann. Beim nachträglichen Austausch von Folienteilen kann es daher zu Farbunterschieden kommen.

Voll- oder Teilfolierung

Im Preis einer Standard Voll- oder Teilfolierung ist die Folierung aller sichtbaren Fahrzeugteile (inkl. Spiegel, Türsichtkanten und Fahrzeuggriffe) inklusive. Alle Flächen darüber hinaus wie zum Beispiel die Verklebung von Türeinsteigen werden gerne nach Absprache und gegen Aufpreis foliert. Die Kosten hierfür variieren von Modell zu Modell, da der Aufwand ebenfalls stark schwankt.

Eine Folierung der Anschlagseite der Fahrzeugtüren ist leider ausgeschlossen, da man hierfür die Türen komplett ausbauen müsste.

Eine Folierung eines Fahrzeuges ist nicht mit einer Lackierung gleichzusetzen. Zur Beurteilung der Qualität ist ein Betrachterabstand einzuhalten. Es gilt auf Folierungen / Ö-Norm ein Betrachtungsabstand von mindestens drei Meter.

Eine zu hundert Prozent staubfreie Folierung ist in der Praxis nicht realisierbar. Minimale Einschlüsse und Staubkörner unter der Folie, welche aus drei Meter Betrachtungsabstand nicht mehr zu erkennen sind, sind nicht reklamierungsfähig.

Eventuell auftretende Faltenbildungen, die bei extremen Rundungen von Teilen entstehen können, werden so eingearbeitet, dass sie nicht sofort ins Auge fallen. Sie sind aber nicht immer vermeidbar und stellen keine Mängel dar. Folien sind in ihren Eigenschaften anders als Lacke. Beklebungen von Flächen, die die Folienbreite übersteigen, können eine Überlappung erforderlich machen.

Kundenmerkblatt für die Fahrzeugfolierung



FRESHDESIGN

ERFOLGREICH WERBEN

Problematische Stellen / Einleger/ Überlappungen

Türgriffe, Spiegel, Spoiler und starke Vertiefungen, hauptsächlich bei Frontschürzen, sind aufgrund ihrer individuell konvexen und konkaven Formen meist nicht an einem Stück zu folieren. Es lässt sich oft nicht vermeiden, mit Einlegern zu arbeiten, um eine Überdehnung der Folie zu verhindern und einem Ablösen der Folie entgegenzuwirken. Die Überlappungen von etwa 2-3 mm werden an Lichtkanten oder nicht markanten Stellen durchgeführt. Bei schwierigen Stellen mit starker Wölbung (z.B. Kotflügel) kann keine 100%ige Passgenauigkeit gewährleistet werden. In tieferen Spaltmaßkanten kann die Originalfarbe sichtbar bleiben, Beklebungen von Innenflächen sind möglich und aufpreispflichtig. Generell gibt es für Folierungen der Innenteile keine Garantie oder Gewährleistung.

Vorhandene Lackschäden

(Bläschen, Kratzer, Dellen etc.) bleiben ggf. trotz Beschriftungsfolie sichtbar. Auch kann die Haltbarkeit der Folie durch diese Schäden ungünstig beeinflusst werden. Unsere Erfahrung zeigt jedoch, dass die Optik Ihres Fahrzeugs durch die Folierung stark verbessert wird.

Entfernung der Folien

Unsere Folienhersteller garantieren das einfache Entfernen der Folien nach 4 bis 7 Jahren. Nach dem Entfernen können Kleberückstände auf dem Lack zurückbleiben. Wir entfernen diese mit Isopropanol. Eine Haftung für das mögliche Ablösen von Lackpartikeln und Lackierung bei der Folienentfernung ist ausgeschlossen – unabhängig vom Gebrauchszustand des Fahrzeugs.

Folgende Punkte haben negativen Einfluss auf die Haltbarkeit der Folierung:

- Nutzung der Heckscheibenwischer
- Öffnen und Schließen der folierten Seitenfenster
- Chemische Reinigungsmittel
- Hochdruckreiniger
- Dampfreiniger

Kundenmerkblatt für die Fahrzeugfolierung



Folgende Punkte haben negativen Einfluss auf die Haltbarkeit der Folierung:

- Nutzung der Heckscheibenwischer
- Öffnen und Schließen der folierten Seitenfenster
- Chemische Reinigungsmittel
- Hochdruckreiniger
- Dampfreiniger

Grundsätzlich raten wir davon ab, das Fahrzeug nach einer Folierung mit einem Hochdruckreiniger, Dampfreiniger oder zusätzlichen chemischen Reinigungsmitteln zu waschen. Durch diese Maßnahmen wird ein Ablösen der Folie, eine eventuelle Beschädigung der Folierung sowie eine mögliche Verfärbung gefördert.

Pflegehinweise

Die Folie sollte regelmäßig gründlich (alle 8 - 10 Wochen) gereinigt werden. Zum schonenden Reinigen wird zum Auftragen ein Microfaser-Poliertuch empfohlen. Besonders aggressive Verunreinigungen, wie z.B. durch Baumharze, tote Insekten oder Vogelkot, sollten schnellstmöglich abgewaschen werden. Nie aggressive Lösungsmittel wie Benzin/Aceton etc. verwenden.